



TECHNISCHE DATEN

HEISSVULKANISATION VON GUMMI



			ge	
			e (en mm)	
			pp*	
			PIW	
			200	
	315/2	315/3		
40	400/2	400/3		

TECHNISCHE DATEN HEISSVULKANISATION VON GUMMI



+ MÖGLICHKEIT DER HERSTELLUNG VON KUNDENSPEZIFISCHEN PROFILEN
PROFIE DURCH ABFORMEN

+ PERFEKT FÜR EXTREME ANWENDUNGEN



+ 2 VERFÜGBARE FARBEN :
SCHWARZ & WEISS

+ DEUTLICH HÖHERE BESTÄNDIGKEIT
ALS BEI DER KALTVERKLEBUNG

Karkasse	<ul style="list-style-type: none"> • Poly-V • Synchronriemen • Trapezförmige Riemen
Gummidecke	Gummis von 65 bis 80 Shores A : <ul style="list-style-type: none"> • Abriebfest • Öl- und fettbeständig • Hitzebeständig • Feuerbeständig & antistatisch (ISO 340 & 284)
Perfekt für	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelabzugsriemen • Spezifische Bänder (z.B.: Landwirtschaft, zum Ziehen von Weinbergen...).



Wir stellen unseren technischen Bänder endlos gewickelt her, nach Mass, nach Ihrem Bedarf.

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen unserer Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com